

## Das Unternehmen

Die **PROFIROLL Schuricht GmbH**, seit 1985 in Veitshöchheim, beschäftigt 20 Mitarbeiter und stellt in dem 1300 qm großen Gebäude Produkte für den Sonnen- und Insektenschutz her.



### Suchen Sie das Besondere!

**Wir sind das Team für alle Sonderkonstruktionen im Bereich von Sonnen- und Insektenschutzsystemen.**

Unsere Entwicklungsschmiede steht vor immer Neuem und findet sinnvolle innovative Lösungen, die unsere vorhandene Produktpalette weiter ergänzen. Dabei setzen wir stets Wert auf absolute Hochwertigkeit unserer Komponenten und Fertigprodukte. Die Anforderungen unserer Kunden sind der zentrale Ausgangspunkt unserer Entwicklungen – ohne Austausch und Beratung keine Innovation.

Ganz klar, Sie möchten ein Produkt, das optimal auf Sie zugeschnitten ist und keine halbherzige Provisoriumslösung. Wir stehen in Kontakt mit unseren Kunden und Partnern, die uns die hohe Qualität und Professionalität unserer Produktpalette bestätigen, aber auch unsere Entwicklungen anregen. Ihre Wünsche, Ratschläge und Anregungen werden dabei in unseren Produkten berücksichtigt.

**Entscheiden Sie sich für eine hochwertige und langlebige Insektenschutzlösung von PROFIROLL.**

### Wann immer Sie uns brauchen ...

**Ein Anruf genügt:** Egal ob Sie Fragen zur Detaillösung haben, uns auf ein bestimmtes Problem aufmerksam machen oder aus einem anderen Grund mit uns in Kontakt treten möchten.

Die Grunddevise gilt: es wird Ihnen immer direkt und unkompliziert geholfen.

### Kontakt:

Tel.: 0931-97499

Fax: 0931-92845

E-Mail: [info@profiroll.net](mailto:info@profiroll.net)

Internet: [www.profiroll.net](http://www.profiroll.net)



Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

### Insekten im Wohn- oder Arbeitsumfeld sind lästig und oftmals nicht ganz ungefährlich.

Deshalb erhöht sich der Wunsch nach insektenfreien Räumen. Unser gesteigertes Umweltbewusstsein und der wachsende kritische Umgang mit chemischen Mitteln (Pestiziden) lässt die Nachfrage nach hochwertigen Insektenschutzgittern steigen.

Mit dem **PROFIROLL-Insektenschutzsystem** entscheiden Sie sich für das innovative Profilsystem. Es bietet Ihnen optimale Lösungen zum Schutz vor Insekten, als Ergänzung zu nahezu allen Tür- und Fenstersystemen aus Holz, PVC, Alu oder Stahl. Unsere Erfahrungen aus Praxishäufigkeit und eigener Endfertigung, sowie unser enger Kontakt zu unseren Partnerbetrieben, führt stets zu Lösungen die, zeitnah, die neuen Erfordernisse des Marktes – z.B. durch Weiterentwicklungen im Fenster- und Türenbau – abdeckt.

Das **PROFIROLL-Profilsystem** zeichnet sich durch die durchgängige Gestaltung der optischen wie auch technischen Merkmale, sowie seine flexiblen Anwendungsbereiche aus. Hier ist eine klare Linie erkennbar, die den Begriff System rechtfertigt. Schön gestaltete Konturen und perfekte konstruktive Ausbildung der Profilgeometrien sowie enge Maßtoleranzen sind die beste Basis für dieses erfolgreiche System.

Standardmäßig sind unsere **Insektenschutzelemente** mit einer hochwertigen Bespannung aus kunststoffumman-

teltem, witterungs- und UV - beständigen Fiberglasgewebe ausgestattet, das einen ausreichenden, effektiven Schutz vor den bekannten ortsüblichen Insekten bietet. Das Gewebe wird mittels eines farblich angepassten Kunststoffketers in der dafür vorgesehenen Kedernut des Rahmenprofils fixiert und lässt sich im Bedarfsfall ohne großen Aufwand erneuern. Selbstverständlich lassen sich die Elemente für bestimmte Anwendungsfälle auch mit anderen Geweben bespannen.

**Insektenschutzrollos und -plissees** bieten den gewohnten hohen Schutz vor Mücken und Plagegeistern. Sie sind bei ordnungsgemäßer Bedienung leicht zu öffnen und das Gewebe verschwindet in der Kassette.

Unsere **Lichtschachtdeckungen** zeichnen sich durch extreme Stabilität aus und sind der effektive Schutz gegen Laub, Insekten, Mäuse und anderen Kleintiere im Keller. Durch Verwendung von extrem flachen, silber eloxierten Aluminiumrahmenprofilen, mit abgeschrägten Kanten und eingestanztem Edelstahlgitter wird eine flache Bauweise ohne störende Stolperkanten erreicht.

### Mit den nachfolgenden Produktunterlagen steht Ihnen ein umfangreiches Werkzeug zur Ermittlung geeigneter Lösungen/Varianten für den Insektenschutz zur Verfügung.

#### Spannrahmen

##### Zum Einhängen

Der Spannrahmen eignet sich besonders für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet oder gekippt werden.

Schnell und unkompliziert lässt sich das Schutzgitter entfernen und wieder einsetzen.




#### Rollo

##### Zum Aufrollen

Das Rollo, erhältlich für vertikale und horizontale Bedienrichtung, ist die ideale Ergänzung in unserem Sortiment.

Gerade für Dachflächenfenster ist es die perfekte Mückenabwehr.



#### Drehrahmen

##### Zum Drehen und Pendeln

Der Drehrahmen bietet optimalen Schutz ohne Behinderung des entsprechenden Durchgangs. Problemlos lässt sich der Flügel öffnen und schließen.


Die Duplex-Variante mit bedienfreundlichem Beschlagsatz, für häufig genutzte Durchgänge, von beiden Seiten begehbar.



#### Plissee

##### Zum Falten

Das Plissee ist elegant und flexibel. Es überzeugt durch die einfache Bedienung und bleibt in jeder gewünschten Position stehen. Es eignet sich besonders für große Balkon- und Terrassenöffnungen. Aufgrund der Gewebefaltung reduziert sich das Gewebe bei Bedarf auf ein Minimum.



#### Schieberahmen

##### Zum Schieben


Der Schieberahmen ist die perfekte Lösung auch für große Türöffnungen. Da für dieses System keine Mittelstreben notwendig sind, passt es sich unauffällig in jedes Fensterbild ein.




























#### Lichtschachtabdeckung

##### Zum Abdecken

Die Lichtschachtabdeckung mit silber eloxiertem Alu-Rahmenprofil und hochwertigem Edelstahlgewebe ist der effektive Schutz gegen Laub, Insekten, Mäuse und andere Kleintiere in Ihrem Keller.



## Farben / Gewebe


Systeme	Standardfarben					Eloxal	Standardgewebe		
	Pulverbeschichtung						Standard	Alternativ ohne Mehrpreis	Alternativ mit Mehrpreis
<b>Insektenschutz, stranggepresst SP, DF, DT, DXT, SA FS Feinstruktur (Standard)</b> Seite 10 ff. Farbnummer	 weiß FS-9016 01	 sepiabraun FS-8014 02	 braun FS-8077 03	 anthrazit-grau FS-7016 04			 Klarsicht-Gewebe schwarz	 Fbgl.-Gewebe grau	Sondergewebe siehe Seiten 5 und 93
<b>Insektenschutz, stranggepresst SP, DF, DT, DXT, SA</b> Seite 10 ff. Farbnummer	 weiss RAL 9016 11	 sepiabraun RAL 8014 12	 braun Ton 8077 13	 anthrazit-grau RAL 7016 14	 ocker RAL 8001 15	 silber E6/EV1 16			
<b>Insektenschutz-Rollo/-Rolltür RF, RT</b> Seite 61 ff.	 weiss RAL 9016	 braun Ton 8077				 silber E6/EV1	 Fbgl.-Gewebe schwarz	 Fbgl.-Gewebe grau	
<b>Insektenschutz-Plissee PLT22/PLT45</b> Seite 67 ff.	 weiss RAL 9016	 braun Ton 8077				 silber E6/EV1	 Fbgl.-Gewebe schwarz	 Fbgl.-Gewebe grau	
<b>Lichtschacht-abdeckungen LS</b> Seite 73 ff.	 Grau-glimmer					 silber E6/EV1	 Edelstahl-Gewebe		

## Sonderausführungen

Aufpreise siehe Seite 88



Sonderfarbe



Sondergewebe



Sonderform

## Gewebearten Technische Daten

### als Standard

#### Klarsicht-Gewebe

**18 x 18 Fäden auf 1 Inch<sup>2</sup> = 6,25 cm<sup>2</sup>**  
**mit Kunststoffummantelung, maschenfest verschweißt.**  
 Farbe: schwarz  
 Fadenstärke: 0,22 mm  
 Maschenweite: 1,18 x 1,18 mm  
 Offene Siebfläche: ≈ 70,2%  
 UV- und Witterungsbeständig

#### Fiberglas-Gewebe

**18 x 16 Fäden auf 1 Inch<sup>2</sup> = 6,25 cm<sup>2</sup>**  
**mit Kunststoffummantelung, maschenfest verschweißt**  
 Farbe: grau  
 Fadenstärke: 0,28 mm  
 Maschenweite: 1,4 x 1,6 mm  
 Offene Siebfläche: ≈ 66%  
 UV- und Witterungsbeständig

### Sondergewebe gegen Aufpreis

#### Pet-Screen-Gewebe

**16 x 10 Fäden auf 1 Inch<sup>2</sup> = 6,25 cm<sup>2</sup>**  
**mit Kunststoffummantelung, maschenfest verschweißt**  
 Farbe: schwarz oder grau  
 Fadenstärke: 0,60 mm  
 Maschenweite: 2,5 x 1,60 mm  
 Offene Siebfläche: ≈ 45%  
 UV- und Witterungsbeständig

#### Transparent-Gewebe

**18 x 18 Fäden auf 1 Inch<sup>2</sup> = 6,25 cm<sup>2</sup>**  
**Fiberglasgewebe mit optimaler Durchsicht.**  
**Kunststoffummantelung, maschenfest verschweißt**  
 Fadenstärke: 0,17 mm  
 Maschenweite: 1,18 x 1,18 mm  
 Offene Siebfläche: ≈ 75%  
 UV- und Witterungsbeständig

#### Aluminium-Gewebe

**18 x 16 Fäden auf 1 Inch<sup>2</sup> = 6,25 cm<sup>2</sup>**  
 Farbe: natur  
 Fadenstärke: 0,24 mm  
 Maschenweite: 1,40 x 1,6 mm  
 Offene Siebfläche: ≈ 70%  
 UV- und Witterungsbeständig

#### Fiberglas-Gewebe, feinmaschig

**20 x 30 Fäden auf 1 Inch<sup>2</sup> = 6,25 cm<sup>2</sup>**  
**mit Kunststoffummantelung, maschenfest verschweißt**  
 Farbe: schwarz oder grau  
 Fadenstärke: 0,33 mm  
 Maschenweite: 1,30 x 0,80 mm  
 Offene Siebfläche: ≈ 42%  
 UV- und Witterungsbeständig

#### Pollenschutz-Gewebe

Farbe: schwarz  
 Zertifiziertes, allergikerfreundliches Polyestergewebe als  
 Insekten- und Pollenschutz

#### Edelstahl-Gewebe V2A

**18 x 16 Fäden auf 1 Inch<sup>2</sup> = 6,25 cm<sup>2</sup>**  
 Farbe: silber  
 Fadenstärke: 0,22 mm  
 Maschenweite: 1,40 x 1,60 mm  
 Offene Siebfläche: ≈ 72%  
 UV- und Witterungsbeständig

#### Edelstahl-Gewebe A2

**für Lichtschachtdeckungen**  
 Farbe: natur  
 Fadenstärke: 0,60 mm  
 Maschenweite: 1,50 x 1,50 mm  
 UV- und Witterungsbeständig

# AUFMASS UND BESTELLUNG

## Achtung

**Die Elemente werden auf Maß gefertigt und können nicht zurückgenommen werden.  
Nachträgliche Änderungen sind ab Herstellungsbeginn nicht mehr machbar.**

## Prüfen Sie die örtlichen Gegebenheiten

? Klappläden vorhanden:

- Wählen Sie eine Variante in der die Funktion von Rollläden und Fenster oder Türe nicht beeinträchtigt wird.

? Vorhandene Blendrahmenbreite (Auflagefläche) bis zur Rollladenführungsschiene/Mauerlaibung:

- Auf ausreichend Auflagefläche der Insektenschutzrahmen achten.

? Wetterschenkel am Fenster:

- Prüfen, ob gewählte Variante funktioniert. (Kollision)

? bei Schiebeanlagen:

- Prüfen, ob ausreichend Verschieberaum vorhanden ist.

- Bei Montage der Laufschiene auf Entwässerung achten!

## Messen Sie sorgfältig!

! Überprüfung der Maßgenauigkeit durch Messung oben, mittig, unten, links, mittig, rechts.

! Bestellmaße unter Berücksichtigung der erforderlichen Ab- und Zuschlagsmaße gemäß Datenblatt ermitteln.

! Die bestellten Elemente sind Maßanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen.

! Änderungen sind ab Fertigungsbeginn nicht möglich.

## Erforderliche Aufmaß- und Bestelldaten

§ Tragen Sie alle für die gewählte Variante nötigen Daten in das Bestellformular ein.

§ Bei Bestellung von Sonderformen bitte auch eine maßgenaue Schablone beifügen.

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie eine Lösung benötigen, die nicht in den technischen Unterlagen enthalten ist.



# PROFI ROLL

INSEKTENSCHUTZ • SONNENSCHUTZ • ROLLLÄDEN

**PROFIROLL SCHÜRICHT GMBH**

Oberdürbacher Straße 4 | 97209 Veitshöchheim

Tel.: 09 31-9 74 99 | Fax: 09 31-9 28 45

info@profiroll.net

www.profiroll.net

Position	Stück	Bestellmaße		Farbe	Gewebe	Bemerkungen/Besonderheiten	Händleradresse / Firmenstempel:		Kommission	
		Variante	Breite				Höhe	<input type="checkbox"/> Angebot		<input type="checkbox"/> Bestellung
		RF, PLT, LS								
<p>Die Elemente werden fertig konfektioniert. Die zur Montage nötigen Beschlagteile werden lose mitgeliefert. Ggf. Endmontage örtlich notwendig.</p> <p>Der Insektenschutz wird ohne Befestigungszubehör (Schrauben, Dübel, etc.) ausgeliefert.</p>							<p><b>Farbe RF, PLT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 weiss RAL 9016</li> <li>2 braun Ton 8077</li> <li>3 silber Eb/EV1 eloxiert</li> <li>4 Sonderfarbe RAL</li> </ol> <p><b>Farbe LS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5 EV1</li> <li>6 Gg</li> </ol>		<p><b>Gewebe RF, PLT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5 Fiberglas schwarz</li> <li>9 Fiberglas grau (optional)</li> </ol> <p><b>Abdeckung LS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>E Edelstahl</li> </ol>	
<p><b>Hinweis:</b> Insektenschutzrahmen sind Maßanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen. Ab Herstellungsbeginn sind keine Änderungen mehr möglich.</p> <p><b>Datum/Unterschrift des Auftraggebers</b></p>							<p>Preis nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.</p>			

## RAHMENSYSTEME

### Insektenschutzrahmen

aus stranggepressten Aluminiumprofilen,

an den Ecken auf Gehrung geschnitten und mit innenliegenden Aluminium-Eckwinkeln (doppelte Sickenpressung) verpresst.

Je nach Anforderung in der Ausführung als Spannrahmen, Drehrahmen oder Schieberahmen. Seite 10–60.

#### Standardfarben:

Feinstruktur: weiss RAL 9016 pulverbeschichtet

Feinstruktur: sepiabraun RAL 8014 pulverbeschichtet

Feinstruktur: braun Ton 8077 pulverbeschichtet

Feinstruktur: anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet

seidenmatt: ocker RAL 8001 pulverbeschichtet

eloxiert: silber E6/EV1

**Sonderbeschichtung nach RAL-Farbkarte** gegen Aufpreis möglich.  
Siehe Seite 88

### Gewebe

#### Standardgewebe:

Klarsicht-Gewebe schwarz

Fiberglasgewebe grau (optional möglich)

#### Gegen Aufpreis:

Feinmaschiges Fiberglasgewebe grau

Pet-Screen Gewebe schwarz oder grau

Aluminiumgewebe natur

Edelstahlgewebe natur

Transparent

Pollenschutz

Weitere Informationen zu den Gewebearten siehe Seite 5.

#### Sonderformen:

Sonderformen sind nach technischer Klärung der Machbarkeit gegen Aufpreis erhältlich. Siehe Seite 88

Detailinformation zur jeweiligen Ausstattung des Insektenschutzsystems entnehmen Sie bitte den entsprechenden Schnittdarstellungen. Die Elemente werden fertig konfektioniert. Die zur Montage nötigen Beschlagteile werden lose mitgeliefert.

